



Persluchtkoppelingen

De persluchtkoppelingen van Almotion hebben de volgende kenmerken:

- Functionele One-Touch ontwerp bevordert een directe slangverbinding
- Eenvoudige manuele druk op de losring zorgt voor een directe ont koppeling van de slang.
- De optionele vernikkelde metalen behuizing biedt extra weerstand tegen corrosie en vervuiling.
- Teflon gecoate conische schroefdraad vereist geen extra afdichting (niet standaard).
- Diverse uitvoeringen zijn leverbaar in zowel inch als metrische maten.

Gebruikte materialen:

- Behuizing: Vernikkeld messing / PA66
- Ontgrendeling: PA66 (M3:vernikkeld staal / PA66)
- Afdichting: NBR, paralleldraad
- Borgring: Roestvast staal
- Patroon: Verzinkt ZnDC
- Temperatuurbereik: Min. -20°C tot max. +60°C
- Werkdruk min/max: 0,95 ~ 10 bar
- Geschikt voor: Perslucht of neutrale gassen

Bestelsleutel:

Type*	slang Ø* ²	Schroefdraad* ³	➔	RIKI-8-1/4
RIKI	8 mm	1/4"		

* Model/type

*² Buitendiameter slang

Buitendiameter slang						
Diameter	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
Bestelsleutel code	04	06	08	10	12	16

*³Schroefdraad

Schroefdraad						
Schroefdraad	M5 x 0,8	M6 x 1	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
Bestelsleutel code	M5	M6	1/8	1/4	3/8	1/2